



NA3FJ

3-polige XLR Kabelbuchse - verriegelbare Stereo
6.35 mm Klinkenbuchse (Tip-, Ring-, Sleeve-
Kontakt)

Features & Benefits

- Neutrik Adapter sind vielseitig, bereits verdrahtet und sofort einsatzbereit um verschiedene Stecksysteme zuverlässig zu verbinden.
- Das robuste Druckgussgehäuse sorgt für absolute Zuverlässigkeit
- Das professionelle Aussehen und kompakte Design basiert auf der XX Serie

Technische Informationen

Produkte

Titel	NA3FJ
Verbindungstyp	Adapter

Elektrisch

Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$ (XLR)
Durchgangswiderstand	$\leq 6 \text{ m}\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	1.5 kV dc / > 1 kVdc (XLR/Jack)
Isolationswiderstand	> 2 G Ω

Mechanische Daten

Leiterquerschnitt	
Verriegelung	Latch lock

Material

Kontaktbeschichtung	2 μm Ag
Kontakte	Bronze (CuBe2) (jack)
Einsatz	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Gehäusebeschichtung	gal Cu/Ni

Umwelt

Temperaturbereich	-20 °C to +65 °C
-------------------	------------------