



NAC3MPX-WOT

* Discontinued *

Nachfolgeprodukt: NAC3MPX-WOT-TOP

Gerätestecker, Power-In, 6.35 mm

Flachsteckzungen, ohne Isolier-Trennwand

Der powerCON TRUE1 ist ein verriegelbarer Gerätesteckverbinder für eine Strombelastbarkeit bis 16 A. Er ersetzt Kaltgerätestecker dort, wo eine sehr robuste Lösung mit einer Verriegelung gebraucht wird, um eine sichere Stromverbindung zu garantieren.

Der powerCON TRUE1 ist eine Steckvorrichtung und darf deshalb unter Last und unter Spannung ein- und ausgesteckt werden.

Features & Benefits

Power-In Gerätestecker

- Netzsteckvorrichtung mit Neutralleiter
- Strombelastbarkeit bis 16 A (USA: 20 A)
- Schnelles und einfaches Verriegelungssystem
- Extrem robust und zuverlässig
- ENEC zertifiziert gemäss IEC 60320
- UL recognized components
- IP65 Schutz in Kombination mit SCNAC-MPX (gesteckt oder mit geschlossener Kappe)

Technische Informationen

Produkte

Titel	NAC3MPX-WOT
-------	-------------

Elektrisch

Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	4 kVdc / 2.8 kVac
Isolationswiderstand	$> 0.1 \text{ G}\Omega$ (after damp heat test)
Anzahl elektrischer Kontakte	2 + PE
Nennstrom pro Kontakt	16 A (USA: 20A)
Nennspannung	250 V ac

Mechanische Daten

Lebensdauer	> 5000 mating cycles
Leiterquerschnitt	2.5 AWG
Leiterquerschnitt	12 AWG

Material

Kontaktbeschichtung	2 μm Ag
Verriegelungselement	Stainless steel
Gehäuse	Polyamide (PA 6.6)
Contacts	Spring Copper (CuSn0.2)

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C