



## NAC3PX

\* Discontinued \*

Nachfolgeprodukt: NAC3PX-TOP

Gerätestecker-Geräteeinbausteckdose-Kombination, Power-In und Power-Out in einem Gehäuse, 6.35 mm Flachsteckzungen

Der powerCON TRUE1 ist ein verriegelbarer Gerätesteckverbinder für eine Strombelastbarkeit bis 16 A. Er ersetzt Kaltgerätestecker dort, wo eine sehr robuste Lösung mit einer Verriegelung gebraucht wird, um eine sichere Stromverbindung zu garantieren.

Der powerCON TRUE1 ist eine Steckvorrichtung und darf deshalb unter Last und unter Spannung ein- und ausgesteckt werden.

## Features & Benefits

Gerätestecker-Geräteeinbausteckdosen-Kombination, Power-In und Power-Out für Reihenschaltung

- ✓ Netzsteckvorrichtung mit Neutralleiter
- ✓ Strombelastbarkeit bis 16 A (USA: 20 A)
- ✓ Schnelles und einfaches Verriegelungssystem
- ✓ Extrem robust und zuverlässig
- ✓ ENEC zertifiziert gemäss IEC 60320
- ✓ UL recognized components
- ✓ IP65 Schutz in Kombination mit SCNAC-PX (gesteckt oder mit geschlossener Kappe)

## Technische Informationen

### Produkte

Titel	NAC3PX
-------	--------

### Elektrisch

Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	4 kVdc / 2.8 kVac
Isolationswiderstand	$> 0.1 \text{ G}\Omega$ (after damp heat test IEC 68-2-30)
Anzahl elektrischer Kontakte	2 + PE
Nennstrom pro Kontakt	16 A rms (USA: 20 A)
Nennspannung	250 V ac

### Mechanische Daten

Lebensdauer	$> 5000$ mating cycles
Leiterquerschnitt	2.5 AWG
Leiterquerschnitt	12 AWG

### Material

Kontaktbeschichtung	2 $\mu\text{m}$ Ag
Verriegelungselement	Stainless steel
Gehäuse	Polyamide (PA 6.6)
Contacts	Spring Copper (CuSn0.2)

## Umwelt

Entflammbarkeit

UL 94 V-0

Temperaturbereich

-30 °C - +80 °C