NEUTRIK

NBB75DSGB

BNC Einbaubuchse im schwarz-verchromten D-Gehäuse, Lötanschlüsse, geerdet

Neutriks 75 Ω BNC Einbaubuchsen bieten ausgezeichnete Rückflussdämpfungswerte und sind daher bestens für serielle und digitale (HD) Videosignale geeignet. Der gefräste Messingkörper gewährleistet eine über lange Zeit extrem robuste, nicht abnützende Verbindung und ist zusätzlich durch die Versenkung im D-Format Gehäuse (Audioindustrie Standard) geschützt.

Features & Benefits

- Vergoldeter Innenkontakt
- Exakte 75 Ω Impedanz - ideal für HD Signale (geringste Rückflussdämpfung)
- Geerdete Panel Montage
- Im Standard D-Format Gehäuse versenkt - optimal vor Beschädigung geschützt
- Farbliche Kennzeichnung möglich

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NBB75DSGB
Verbindungstyp	BNC 75 Ω
Geschlecht	female

All rights reserved / 30.04.2025

NEUTRIK

Elektrisch	
Signal Type	HD, SDI, Video, AES/EBU, Composit, YUV, RGB, RGBH, RGBHV
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ (inner)
Durchgangswiderstand	≤ 2 mΩ (outer)
Durchschlagsfestigkeit	1,5 kVdc
Impedanz	75 Ω
Isolationswiderstand	> 5 GΩ
Nennspannung	<50 V
VSWR	≤1.03/>37 dB up to 1 GHz ≤1.05/>32 dB up to 2 GHz ≤1.08/>28 dB up to 3 Ghz

Mechanische Daten	
Einsteckkraft	< 25 N
Lebensdauer	> 1000 mating cycles
Leiterquerschnitt	
Verriegelung	Bayonett
Einbaurichtung	Front mounting
Gehäuseform	D

All rights reserved / 30.04.2025

NEUTRIK

Material	
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3), 0.2 µm AuCo (Center contact)
Einsatz	PTFE
Gehäuse	Polyacetal (POM) (Insulation Sheell)
Gehäusebeschichtung	Optalloy®
D-Shape housing	Zinc diecast (ZnAl4Cu1) gal black chrome plating

Umwelt	
Temperaturbereich	-30 °C to +85 °C

All rights reserved / 30.04.2025