



## NBNB75GUU11

\*\*\* DISCONTINUED \*\*\*

BNC Kabelbuchse zur Panel-Montage, geerdet

Neutriks 75  $\Omega$  BNC Kabelbuchsen zur Panel-Montage bieten ausgezeichnete

Rückflusssdämpfungswerte und sind daher bestens für serielle und digitale (HD) Videosignale geeignet. Der gefräste Messingkörper gewährleistet eine über lange Zeit extrem robuste und nicht abnützende Verbindung.

Passende Kabel:

Argosy Image 1000, Draka 1.0/4.8AF, Draka 755-901/5, Klotz V10/48

Crimp Grösse:

Pin: 1.6 mm (square)

Schirm: 7.36 mm (hex)

## Features & Benefits

- ✓ Vergoldeter Innenkontakt
- ✓ Exakte 75  $\Omega$  Impedanz, ideal für HD Signale (geringste Rückflusssdämpfung)
- ✓ Geerdete Panel Montage

## Technische Informationen

| Produkte       |             |
|----------------|-------------|
| Titel          | NBNB75GUU11 |
| Verbindungstyp | BNC 75 Ω    |
| Geschlecht     | female      |

| Elektrisch             |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchgangswiderstand   | ≤ 3 mΩ (inner)                                                                      |
| Durchgangswiderstand   | ≤ 2 mΩ (outer)                                                                      |
| Durchschlagsfestigkeit | 1,5 kVdc                                                                            |
| Impedanz               | 75 Ω                                                                                |
| Isolationswiderstand   | > 5 GΩ                                                                              |
| Nennspannung           | <50 V                                                                               |
| VSWR                   | ≤1.050/>32 dB up to 1 GHz<br>≤1.065/>30 dB up to 2 GHz<br>≤1.100/>26 dB up to 3 Ghz |

**Mechanische Daten**

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kabeldurchmesser    | 7.3 mm                                                    |
| Kabel Zugentlastung | > 30 N (Center)                                           |
| Crimp Mass          | 1,6 Square crimp (pin) acc. IEC 60803 (die designation 2) |
| Einsteckkraft       | < 25 N                                                    |
| Lebensdauer         | > 1000 mating cycles                                      |
| Leiterquerschnitt   |                                                           |
| Verriegelung        | Bayonett                                                  |
| Einbaurichtung      | Rear mounting                                             |
| Gehäuseform         | 12.7 mm                                                   |
| Cable anchoring     | Jacket crimping                                           |

**Material**

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Kontakte            | Brass (CuZn35Pb2), 0.2 µm AuCo (Center contact) |
| Einsatz             | PTFE                                            |
| Gehäuse             | Brass (CuZn39Pb3)                               |
| Gehäusebeschichtung | Optalloy®                                       |

**Umwelt**

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Temperaturbereich    | -30 °C to +85 °C                        |
| Contact crimpability | Complies with IEC 60803 and IEC 60352-2 |