



NC3FD-H-B

3 polige Chassisbuchse, horizontale
Leiterplattenmontage, schwarz-verchromtes
Gehäuse, Gold beschichtete Kontakte

XLR Chassis im einheitlichen D-Metallgehäuse zur
Leiterplattenmontage. Für einfacheres Anschliessen
lässt sich der Einsatz aus dem Gehäuse nehmen.
UL recognized component.

Features & Benefits

- ✓ D-Form Metallgehäuse
- ✓ Durch 3 Schrimkontakte optimal gegen HF geschützt
- ✓ Einsatz kann von hinten aus dem Stecker genommen werden und mit einen internen Riegel wieder fixiert werden - dies ermöglicht die Einbaubuchse auf der Leiterplatte zu montieren und zu testen bevor sie ins Gehäuse eingesetzt wird
- ✓ Panelmontage von Vorne oder Hinten

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NC3FD-H-B
Verbindungstyp	XLR
Geschlecht	female

Elektrisch

Kapazität zwischen Kontakten	$\leq 4 \text{ pF}$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	1,5 kVdc
Isolationswiderstand	$> 10 \text{ G}\Omega$ (initial)
Nennstrom pro Kontakt	6 A
Nennspannung	$< 50 \text{ V}$

Mechanische Daten

Einsteckkraft	$\leq 20 \text{ N}$
Einsteckkraft	$\leq 20 \text{ N}$
Lebensdauer	> 1000 mating cycles
Leiterquerschnitt	
Anschlussart	Horizontal PCB mount
Verriegelung	Latch lock
Einbaurichtung	Rear mounting
Gehäuseform	D

Material	
Kontaktbeschichtung	0.2 µm Au hard alloy over 2 µm Ni
Kontakte	Bronze (CuSn6)
Einsatz	PA66
Verriegelungselement	Steel Ck67
Verriegelungselement Beschichtung	Nickel
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Gehäusebeschichtung	Black chromium

Umwelt	
Zulassungen	UL
Entflammbarkeit	UL 94 V-0
Normenkompatibilität	IEC 61076-2-103
Schutzklasse	IP 40
Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C