NC3MAH-S

3-poliger XLR Chassisstecker mit Schaltkontakt, Erdung: Separater Massekontakt mit dem Gehäuse des Gegensteckers und Front-Panel, horizontale Leiterplatten-Montage.

Die Öffner (Schaltkontakte) werden durch den Gegenstecker aktiviert und können über die Leiterplatte zur Anzeige und Überwachung von aktiven Verbindungen genutzt werden.

Einbaustecker nach dem neuesten Stand der Technik im runden Plastikgehäuse zur Panelmontage.
Diese Stecker mit kleinstem Einbaumaß bieten eine sehr hohe Packdichte (23 mm zwischen den Steckerzentren), hartvergoldete Kontakte und polierte Kontaktpunkte. "UL recognized component".

Features & Benefits

- Kleinster XLR Chassisstecker, hohe Packdichte
- Kunststoffgehäuse
- hartvergoldete Kontakte und polierte Kontaktpunkte
- Entflammbarkeit UL94V-0
- NC Schaltkontakt (normally closed)

Technische Informationen

All rights reserved / 30.04.2025

NEUTRIK

Produkte	
Artikelnummer	NC3MAH-S
Verbindungstyp	XLR
Geschlecht	male

Elektrisch	
Kapazität zwischen Kontakten	≤ 4 pF
Durchgangswiderstand	≤ 6 mΩ
Durchschlagsfestigkeit	1,5 kV DC
Isolationswiderstand	> 10 GΩ (initial)
Nennstrom pro Kontakt	6 A
Nennspannung	< 50 V
Erdungsoptionen	Separater Massekontakt zum Gegenstecker-Gehäuse und Front-Panel

Mechanische Daten	
Einsteckkraft	≤ 20 N
Aussteckkraft	≤ 20 N
Lebensdauer	> 1000 Steckzyklen
Anschlussart	Horizontale Leiterplatten-Montage
Verriegelung	Latch lock
Einbaurichtung	von hinten
Gehäuseform	A
Befestigung	A-Screw

All rights reserved / 30.04.2025

Material	
Zulassungen	UL
Entflammbarkeit	UL 94 V-0
Normenkompatibilität	IEC 61076-2-103
Schutzklasse	IP 40
Lötbarkeit	IEC 68-2-20 konform
Temperaturbereich	–30 bis +80 °C

All rights reserved / 30.04.2025