NC3MXX-B-CRYSTAL

DISCONTINUED

3 polige XLR Kabelstecker, schwarz-verchromtes Gehäuse mit CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements, Gold beschichtete Kontakte

Features & Benefits

- 3 polige XLR XX Serie mit CRYSTALLIZEDTM - Swarovski Elements
- Extravagant, edel, wertvoll - ein Eye-Catcher

All rights reserved / 27.04.2024

NEUTRIK

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NC3MXX-B-CRYSTAL
Verbindungstyp	XLR
Geschlecht	male

Elektrisch	
Kapazität zwischen Kontakten	≤ 4 pF
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Durchschlagsfestigkeit	1,5 kVdc
Isolationswiderstand	> 10 GΩ (initial)
Nennstrom pro Kontakt	16 A
Nennspannung	< 50 V

Mechanische Daten	
Kabeldurchmesser	3.5 - 8.0 mm
Einsteckkraft	≤ 20 N
Einsteckkraft	≤ 20 N
Lebensdauer	> 1000 mating cycles
Leiterquerschnitt	max. 2.5 AWG
Leiterquerschnitt	max. 14 AWG
Anschlussart	Solder contacts
Verriegelung	Latch lock

All rights reserved / 27.04.2024

NEUTRIK

Material

Knickschutz	Polyurethan
Kontaktbeschichtung	0.2 µm Au hard alloy over 2 µm Ni
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3)
Einsatz	Polyamide (PA66)
Verriegelungselement	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Gehäuse	made with CRYSTALLIZEDTM - Swarovski Elements
Gehäusebeschichtung	Black chromium
Zugentlastung	Polyacetal (POM)

Umwelt

Entflammbarkeit	UL 94 V-0
Normenkompatibilität	IEC 61076-2-103
Schutzklasse	IP 40
Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C

All rights reserved / 27.04.2024