



NC4MPR-HD

Strapazierfähiger, wasserdichter, 4-poliger XLR Einbaustecker für den Ausseneinsatz, wasserdichte Anwendungen und zahlreiche industrielle Anwendungen.

Features & Benefits

- ✓ Staub- und Wasserdichtheit:
 - IP67 in Verbindung mit HD-Kabelstecker NC4FXX-HD-D
- ✓ - IP65 in Verbindung mit TOP-Kabelstecker NC4FX-TOP
- ✓ Dichtungsring für wasserdichte Panel Montage
- ✓ Gold beschichtete Kontakte
- ✓ Inklusive Befestigungsschraube

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NC4MPR-HD
Verbindungstyp	XLR
Geschlecht	male

Elektrisch

Kapazität zwischen Kontakten	$\leq 7 \text{ pF}$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	1,5 kVdc
Isolationswiderstand	$> 10 \text{ G}\Omega$ (initial)
Nennstrom pro Kontakt	10 A
Nennspannung	$< 50 \text{ V}$

Mechanische Daten

Einsteckkraft	$\leq 20 \text{ N}$
Aussteckkraft	$\leq 20 \text{ N}$
Lebensdauer	> 1000 mating cycles
Leiterquerschnitt	max. 1.5 mm^2
Leiterquerschnitt	max. 16 AWG
Anschlussart	Solder contacts
Verriegelung	Latch lock
Einbaurichtung	Front mounting
Gehäuseform	P

Material	
Kontaktbeschichtung	0.2 µm Au over 2 µm Ni
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3)
Einsatz	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Verriegelungselement	Steel Ck67
Dichtung	Tesnit®
Gehäuse	Brass (CuZn39Pb3)
Gehäusebeschichtung	Nickel

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 HB
Normenkompatibilität	IEC 61076-2-103
Schutzklasse	IP 65
Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C