



NE8FDPU-TOP

NEU: etherCON TOP airtight gewinkelte Einbau- und Durchgangsbuchse mit RJ45, IP65 & 67, UV-beständig, 100 W High-Power PoE

Die gewinkelte »etherCON TOP Airtight« Durchgangsbuchse ist mit IP65&67 sowie UV- und Korrosionsbeständigkeit die perfekte Lösung für anspruchsvolle Außenanwendungen und härteste Bedingungen. Dieses innovative Produkt unserer etherCON TOP Serie gehört zu unserer »Premium Data Line«. Mit einer beeindruckenden Anzahl von Funktionen und einem besonderen Fokus auf Schutz und Leistung ist der »etherCON TOP Airtight« die Wahl für Profis, die absolute Zuverlässigkeit benötigen.

Mit dem etherCON TOP airtight können Sie sich auf eine sichere Verbindung verlassen, selbst unter den extremsten Außenbedingungen. Perfekt geschützt mit hoher Leistung sind Datenverbindungen gewährleistet, die den strengsten Anforderungen entsprechen. Vertrauen Sie auf TRUE OUTDOOR PROTECTION mit diesem hervorragenden Durchgangsadapter von NEUTRIK - Ihre Verbindung zur Zukunft.

Features & Benefits

- ✓ IP65 & IP67 gegen das Eindringen von Wasser und Staub (auch in ungestecktem Zustand und geöffneter Dichtkappe)
- ✓ Korrosionsbeständig
- ✓ UV-beständig
- ✓ Luftdicht für Abnahmetests der Geräte, um TRUE OUTDOOR PROTECTION

sicherzustellen

- ✓ 100 W gemäß IEEE 802.3bt Type 4 Class 8
- ✓ Homogenes Design von etherCON TOP & kommenden XLR TOP
- ✓ Einfache Wartung dank Front-Einbau
- ✓ EMV-Schutz bis 2 kV

Technische Informationen

Produkte	
Artikelnummer	NE8FDPU-TOP
Produkt-Familie	etherCON
Steckverbindertyp	Einbaubuchse
Gender	female

Elektrisch	
Kontaktwiderstand	< 10 mΩ
Durchschlagsfestigkeit	1 kV DC
Isolationswiderstand	> 0,5 GΩ
Nennstrom pro Kontakt	1,5 A
Nennspannung	≤ 57 V
Übertragungsleistung	CAT5e nach TIA/EIA 568C channel specifications CLASS D acc. to ISO/IEC 11801 channel specifications
Frequenzbereich	1-100 MHz
Power over Ethernet	PoE type 4 class 8 nach IEEE 802.3bt

Mechanische Daten

Einsteckkraft	< 30 N
Aussteckkraft	< 30 N
Lebensdauer	min. 1000 Steckzyklen
Verriegelung	Latch lock
Wiring	RJ45 Feedthrough (90° angeled upwards) (Wiring scheme enclosed)
elektrischer Anschluss	RJ45 Durchgangsadapter (90° nach oben gewinkelt) (Wiring scheme enclosed)
Chassis-Bauform	D
Einbau-Richtung	Frontseitig

Material

Kontaktbeschichtung	Gold
Kontakte	Messing
Flansch	PA66 (hard component) + EPTR (soft component)
Gehäuse	PA66

Umwelt	
Entflammbarkeit	V-0 gemäß UL94
Norm-Konformität	for fire enclosure acc. to IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020, UL 62368-1 Ed.3, CSA C22.2 No. 62368-1:19 for outdoor enclosure acc. to IEC 62368-1:2018 Annex Y, EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020 Annex Y Regulation (EU) 2023/988 Regulation (UK) 2016 No. 1101 IEC 60529:1989 +AMD1:1999 +AMD2:2013
Schutzart	IP65 IP67
Temperaturbereich	-30 °C to +70 °C