



NF2D-B-4

*** DISCONTINUED ***

Direkter Ersatz / Nachfolger: NF2D-4

Cinch (RCA) Buchse im schwarz-verchromtem D-Gehäuse mit gelber Isolierscheibe, Lötanschluss.

Features & Benefits

- Präzise gefräste Teile
- Vergoldete Kontakte

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NF2D-B-4
Verbindungstyp	RCA
Geschlecht	female

Elektrisch	
Kapazität zwischen Kontakten	$\leq 9 \text{ pF}$
Durchgangswiderstand	$< 5 \text{ G } \Omega$
Durchschlagsfestigkeit	0,5 kVdc
Isolationswiderstand	$< 5 \text{ G } \Omega$
Nennstrom pro Kontakt	16 A
Nennspannung	$< 50 \text{ V}$

Mechanische Daten	
Lebensdauer	$> 2000 \text{ mating cycles}$
Leiterquerschnitt	
Anschlussart	Solder contacts
Einbaurichtung	Front mounting
Gehäuseform	D

Material	
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3)
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Contact plating	0.05 μm Au over 2 μm Ni

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 HB
Normenkompatibilität	IEC 601-14
Schutzklasse	IP 40
Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C