NL4MD-H

Auslauftyp Nachfolgeprodukt: NL4MDXX-H-3

4-poliger Einbaustecker, grauer D-Form Flansch, Bohrungen für selbstschneidende A-SCREW, horizontale Leiterplattenmontage

Die speakON Einbausteckverbinder haben sich als Quasi-Standard für Lautsprecher/Verstärker Chassisstecker etabliert. Sie verfügen über ein einzigartiges Verriegelungsystem aus Metall, das die Kontaktierung erst nach vollständiger Verriegelung herstellt. Die speakON Einbausteckverbinder sind robust und vielseitig einsetzbar.

Features & Benefits

- Nennstrom 30 A rms
- Genaue Keilnut für sicheres und verwechslungsfreies Einstecken
- Metalleinsatz an Verrieglung machet diese extrem robust und langlebig
- Markiert mit dem einzigartigen Hologramm - garantiert ein originales und echtes Neutrik Produkt
- Extrem robust und zuverlässig durch glasfaserverstärktes Material
- Präzises Dreh-Verriegelungssystem "Quick Lock"
- Luftdicht - optimiert für Lautsprecher

All rights reserved / 28.04.2024

NEUTRIK

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NL4MD-H
Verbindungstyp	speakON
Geschlecht	male

Elektrisch	
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ (nach Lebensdauer)
Durchschlagsfestigkeit	4 kV DC (Spitze)
Isolationswiderstand	> 1 GΩ (nach Feuchtetest)
Nennstrom pro Kontakt	30 A rms durchgehend
	40 A Audio-Signal, bei 50 % Einschaltdauer
Nennspannung	250 V AC
bitte beachten	speakON ist eine Audiosteckverbindung und nicht als AC-Netzstecker oder allgemein für Strom-/Spannungsversorgung vorgesehen

Mechanische Daten	
Lebensdauer	> 5000 Steckzyklen
Anschlussart	Horizontale Leiterplatten-Montage
Verriegelung	Quick Lock
Einbaurichtung	rückseitig
Gehäuseform	D
Befestigung	Bohrungen für selbstschneidende A-SCREW

All rights reserved / 28.04.2024

NEUTRIK

Material

Kontaktbeschichtung	4 µm Ag
Kontakte	Bronze (CuSn6)
Gehäuse	Polyamid (PA 6 30 % GR) grau

Umwelt

Entflammbarkeit	UL 94 HB
Lötbarkeit	IEC 68-2-20 konform
Temperaturbereich	–30 bis +80 °C

All rights reserved / 28.04.2024