



## NL4MD-V-S

\*\*\* DISCONTINUED \*\*\*

Direkter Ersatz / Nachfolger: NL4MDXX-V

4-poliger Einbaustecker, schwarzer D-Form Flansch, Bohrungen für selbstschneidende **A-SCREW**.

Schaltbare Version des NL4MD-V mit 8 vertikalen Leiterplattenkontakten (4 schaltbare Kontakte).

Schalter ist bis zum Einstecken der Kabelbuchse geschlossen. Keine luftdichte Verbindung.

Die speakON Einbausteckverbinder haben sich als Quasi-Standard für Lautsprecher/Verstärker Chassisstecker etabliert. Sie verfügen über ein einzigartiges Verriegelungssystem aus Metall, das die Kontaktierung erst nach vollständiger Verriegelung herstellt. Die speakON Einbausteckverbinder sind robust und vielseitig einsetzbar.

## Features & Benefits

- ✓ NCC (Normally Closed Contact)
- ✓ Extrem robust und zuverlässig durch glasfaserverstärktes Material
- ✓ Genaue Keilnut für sicheres und verwechslungsfreies Einstecken
- ✓ Präzises Dreh-Verriegelungssystem "Quick Lock"
- ✓ Metalleinsatz an Verriegelung macht diese extrem robust und langlebig

## Technische Informationen

## Produkte

Titel	NL4MD-V-S
Verbindungstyp	speakON
Geschlecht	male

## Elektrisch

Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$ (nach Lebensdauer)
Durchschlagsfestigkeit	4 kV DC (Spitze)
Isolationswiderstand	$> 1 \text{ G}\Omega$ (nach Feuchtetest)
Nennstrom pro Kontakt	20 A rms durchgehend 40 A Audio-Signal, bei 50 % Einschaltdauer
Nennspannung	250 V AC
bitte beachten	speakON ist eine Audiosteckverbindung und nicht als AC-Netzstecker oder allgemein für Strom-/Spannungsversorgung vorgesehen

## Mechanische Daten

Lebensdauer	$> 5000$ Steckzyklen
Anschlussart	vertikale Leiterplatten-Montage
Verriegelung	Quick Lock
Gehäuseform	D
Befestigung	Bohrungen für selbstschneidende A-SCREW

Material	
Kontaktbeschichtung	4 µm Ag
Kontakte	Bronze (CuSn6)
Gehäuse	Polyamide (PA 6 30 % GR) schwarz

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 HB
Lötbarkeit	IEC 68-2-20 konform
Temperaturbereich	-30 bis +80 °C