# NL4MMX

4-polige verriegelbare speakON-Adapter

Verbindet zwei NL2/4F*s miteinander als Kabelverlängerung. Ändert die Kabelachse auf Kabelstecker.

Bietet eine sichere Verbindung zwischen zwei speakON Kabelbuchsen durch eine zweite Verriegelung. Kann dauerhaft an NL2/4F*s angeschlossen sein.

## NL4MMX Anwendung

## Technische Informationen


All rights reserved / 30.04.2025

NEUTRIK

| Produkte | |
|---|---|
| Titel | NL4MMX |
| Geschlecht | male |

| Elektrisch | |
|---|---|
| Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ (after lifetime) |
| Durchschlagsfestigkeit | 4 kVdc (peak) |
| Isolationswiderstand | > 1 GΩ (after dampheat) |
| Nennstrom pro Kontakt | 15 A rms continuous |
| Nennstrom pro Kontakt | 30 A audiosignal, duty cycle 50 % |
| Nennspannung | 250 V (Insulation) |
| Attention | speakON is NOT to be used as an AC mains or power supply connector! |

| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Lebensdauer | > 5000 mating cycles |
| Verriegelung | Quick Lock |

| Material | |
|---|---|
| Kontaktbeschichtung | 4 µm Ag |
| Kontakte | Bronze (CuSn6) |
| Einsatz | Polyamide (PA 6 30 % GR) |
| Gehäuse | Polyamide (PA 6 30 % GR) |


All rights reserved / 30.04.2025

| Umwelt | |
|---|---|
| **Entflammbarkeit** | UL 94 HB |
| **Lötbarkeit** | Complies with IEC 68-2-20 |
| **Temperaturbereich** | -30 °C to +80 °C |


All rights reserved / 30.04.2025