NL8MD-V

*** DISCONTINUED ***

Direkter Ersatz / Nachfolger: NL8MDXX-V

8-poliger Einbaustecker, G-Form Nickel Metallflansch, Durchgangsmontagelöcher, vertikale Leiterplatten-Montage.

Die speakON Einbausteckverbinder haben sich als Quasi-Standard für Lautsprecher / Verstärker Chassisstecker etabliert. Sie verfügen über ein einzigartiges Verriegelungsystem aus Metall, das die Kontaktierung erst nach vollständiger Verriegelung herstellt. Die speakON Einbausteckverbinder sind robust und vielseitig einsetzbar.

Features & Benefits

- Nennstrom 30 A rms
- Extrem robust und zuverlässig durch glasfaserverstärktes Material
- Genaue Keilnut für sicheres und verwechslungsfreies Einstecken
- Präzises Dreh-Verriegelungssystem "Quick Lock"
- Metall-Frontplatte macht die Verrieglung extrem robust und langlebig
- Luftdicht - optimiert für Lautsprecher

Technische Informationen

All rights reserved / 14.05.2025

NEUTRIK

Produkte	
Titel	NL8MD-V
Verbindungstyp	speakON
Geschlecht	male

Elektrisch	
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ (nach Lebensdauer)
Durchschlagsfestigkeit	4 kV DC (Spitze)
Isolationswiderstand	> 1 GΩ (nach Feuchtest)
Nennstrom pro Kontakt	30 A rms durchgehend
	40 A Audio-Signal, bei 50 % Einschaltdauer
Nennspannung	250 V AC
Verwendungshinweis	speakON ist eine Audiosteckverbindung und nicht als AC-Netzstecker oder allgemein für Strom-/Spannungsversorgung vorgesehen

Mechanische Daten	
Lebensdauer	> 5000 Steckzyklen
Anschlussart	vertikale Leiterplattenmontage
Verriegelung	Quick Lock
Einbaurichtung	rückseitig
Gehäuseform	G-Flansch eckig
Befestigung	4 Durchgangsmontagelöcher

All rights reserved / 14.05.2025

NEUTRIK

Material	
Kontaktbeschichtung	4 µm Ag
Kontakte	Bronze (CuSn6)
Gehäuse	Polyamid (PA 6 30 % GR) Ni

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 HB
Lötbarkeit	IEC 68-2-20 konform
Temperaturbereich	–30 bis +80 °C

All rights reserved / 14.05.2025