



NL8MM

*** DISCONTINUED ***

Direkter Ersatz / Nachfolger: NL8MMXX

8-polige speakON Durchgangsadapter für
Kabelverlängerungen

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NL8MM
Verbindungstyp	Adapter
Geschlecht	male

Elektrisch

Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ (nach Lebensdauer)
Durchschlagsfestigkeit	4 kV DC (Spitze)
Isolationswiderstand	> 1 GΩ (nach Feuchtetest)
Nennstrom pro Kontakt	15 A rms durchgehend
	30 A Audio-Signal, bei 50 % Einschaltdauer
Isolationsspannung	250 V
bitte beachten	speakON ist eine Audiosteckverbindung und nicht als AC-Netzstecker oder allgemein für Strom-/Spannungsversorgung vorgesehen

Mechanische Daten

Lebensdauer	> 5000 mating cycles
Leiterquerschnitt	
Verriegelung	Quick Lock

Material

Kontaktbeschichtung	4 μm Ag
Kontakte	Bronze (CuSn6)
Einsatz	Polyamide (PA 6 30 % GR)
Gehäuse	Polyamide (PA 6 30 % GR)

Umwelt

Entflammbarkeit	UL 94 HB
Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C

