



NL8MPR-BAG

*** DISCONTINUED ***

Direkter Ersatz / Nachfolger: NL8MPRXX-BAG

8-poliger Einbaustecker, schwarz-verchromtes G-Form Metallgehäuse, Durchgangsmontagelöcher, 3/16" Flachsteckzungen NLFASTON

Die speakON Einbausteckverbinder haben sich als Quasi-Standard für Lautsprecher / Verstärker Chassisstecker etabliert. Sie verfügen über ein einzigartiges Verriegelungsystem aus Metall, das die Kontaktierung erst nach vollständiger Verriegelung herstellt. Die speakON Einbausteckverbinder sind robust und vielseitig einsetzbar.

Features & Benefits

- Nennstrom 30 A rms
- Extrem robust und zuverlässlich durch glasfaserverstärktes Material
- ✓ Genaue Keilnut für sicheres und verwechslungsfreies Einstecken
- Präzises Dreh-Verriegelungssystem "Quick Lock"
- ✓ Metall-Frontplatte macht die Verrieglung extrem robust und langlebig
- Luftdicht optimiert für Lautsprecher

Technische Informationen



Produkte	
Titel	NL8MPR-BAG
Verbindungstyp	speakON
Geschlecht	male

Elektrisch	
Durchgangswiderstand	\leq 3 m Ω (nach Lebensdauer)
Durchschlagsfestigkeit	4 kV DC (Spitze)
Isolationswiderstand	> 1 GΩ (Feuchtetest)
Nennstrom pro Kontakt	30 A rms durchgehend
Nennstrom pro Kontakt	40 A Audio-Signal, bei 50 % Einschaltdauer
Nennspannung	250 V AC
bitte beachten	speakON ist eine Audiosteckverbindung und nicht als AC-Netzstecker oder allgemein für Strom-/Spannungsversorgung vorgesehen!

Mechanische Daten	
Lebensdauer	> 5000 Steckzyklen
Anschluss	3/16" Flachsteckzungen NLFASTON
Verriegelung	Quick Lock
Gehäuseform	G-Flansch eckig
Montage	4 Durchgangsbohrungen



Material	
Kontaktbeschichtung	4 μm Ag
Kontakte	Bronze (CuSn6)
Gehäuse	Polyamide (PA 6 30 % GR) Schwarzchrom

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 HB
Lötbarkeit	IEC 68-2-20 konform
Temperaturbereich	−30 bis +80 °C