



NO24FDW-A

Die rückseitige Kompatibilität der opticalCON MTP®-Einbaubuchse mit einem Standard MTP® (ELITE male) Breakout-Kabel ermöglicht eine problemlose Adaption auf Glasfaser Standard-Steckverbinder wie LC, SC oder ST. Die bewährte Staubschutzklappe garantiert hohe Steckzyklen und einen minimalen Wartungsaufwand.

Features & Benefits

- Robustes und staubgeschützes 24-Kanal LWL-System
- ✓ Für Punkt-zu-Punkt Multikanal-Routing
- ✓ Laser undurchlässige Metallklappe dichtet mit einer Zwei-Komponenten-Gummidichtung gegen Staub
- ✓ Wasserdicht gemäss IP65 mit Schutzkappe SCDP-*
- ✓ Mit Standard MTP ® ELITE male Anschlüsse mit 20 N Federkraft auf der Rückseite für einfache Installation

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NO24FDW-A
Geschlecht	female



Mechanische Daten	
Einsteckkraft	< 45 N
Aussteckkraft	< 45 N
Lebensdauer (typ.)	2'500 mating cycles
Verriegelungskraft	1'000 N
Leiterquerschnitt	
Verriegelung	Push-Pull
Einbaurichtung	Front mounting
Gehäuseform	D

Umwelt	
Temperaturbereich	-40 °C to +75 °C
Protection class	IP65 in mated condition in combination with SCDP-*

Optische Daten	
Einfügedämpfung	< 0.9 dB / connection