



NRJ4HH-1

6.35 mm Mono Klinkenstecker, schaltbar, mit abgesetztem Schraubanschluss, Sleeve Kontakt/Frontplatten-Verbindung

Die Klinkenbuchsen zur horizontalen Leiterplattenmontage bieten eine hohe Montagedichte von 15.88 mm zwischen den Steckerzentren. Montagemutter muss separat bestellt werden.

Features & Benefits

- ✓ Hohe Packdichte
- ✓ Eine Rückhaltefeder verspricht einen optimalen Halt für den eingesteckten Klinkenstecker und verhindert Verbindungsunterbrüche
- ✓ Montagemuttern sind in verschiedenen Varianten verfügbar

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NRJ4HH-1
Verbindungstyp	Jack
Geschlecht	male

Elektrisch

Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Durchgangswiderstand	< 25 mΩ
Durchschlagsfestigkeit	1 kVdc
Isolationswiderstand	≥ 1 GΩ @ 500 V dc
Nennstrom pro Kontakt	3 A
Nennstrom pro Kontakt	0,50 A @ 50 V (Switch contact)
Schaltkontakte	2

Mechanische Daten

Einsteckkraft	< 30 N
Einsteckkraft	> 10 N
Lebensdauer	> 10000 mating cycles
Frontplattenstärke	< 1 mm
Leiterquerschnitt	
Anschlussart	Horizontal PCB mount
Verriegelung	Retention spring
Einbaurichtung	Rear mounting
Gehäuseform	11.2 mm

Material	
Abdeckkappe/Mutter/Unterlagsscheibe	PA 6.6 15% GR
Kontaktbeschichtung	2 µm Ag
Kontakte	Bronze (CuSn6)
Gehäuse	Polyamide (PA 6.6 30 % GR) UL 94 V0
Ring Nut	Brass (Ni plated)

Umwelt	
Normenkompatibilität	EIA RS 453, IEC 60603-11
Lötbarkeit	Complies with IEC 60068-2-20
Temperaturbereich	-25 °C to +70 °C