



## NTP3RC-B

3 poliger 3.5 mm Audio Klinkenstecker, Lötanschlüsse, Zugentlastung, schwarz-verchromtes Gehäuse, vergoldete Kontakte

Der einzige rechtwinklige 3.5 mm Klinkenstecker im Metallgehäuse mit Spannzangen Kabelzugentlastung. Der Stecker ist für Kabel mit 2.0 bis 4.5 mm Durchmesser geeignet.

### Features & Benefits

- Metallgehäuse - robust und zuverlässig
- Spannzangen Kabelzugentlastung und Gummikabelschutz - exzellenter Kabelschutz
- Schmales Design - Platz sparend

## Technische Informationen

Produkte	
Titel	NTP3RC-B
Verbindungstyp	Plug
Geschlecht	male

Elektrisch	
Durchgangswiderstand	depends on mating connector m $\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	1 kVdc
Isolationswiderstand	> 2 G $\Omega$ (initial)
Nennspannung	<50 V

Mechanische Daten	
Kabeldurchmesser	2 - 4.5 mm
Leiterquerschnitt	0,22 AWG
Leiterquerschnitt	24 AWG
Anschlussart	Solder contacts

Material	
Spannhülse	Brass (CuZn39Pb3) + PU, black Cr
Kontaktbeschichtung	0.2 µm Au
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3)
Einsatz	Polyamide (PA 6.6 15 % GR)
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Gehäusebeschichtung	Black chromium
Zugentlastung	Polyacetal (POM)

Umwelt	
Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-20 °C to +65 °C