



NTP3RC

3 poliger 3.5 mm Audio

Klinkenstecker, Lötanschlüsse, Spannzangen

Zugentlastung, Nickel Gehäuse, vernickelte

Kontakte

Der einzige rechtwinklige 3.5 mm Klinkenstecker im Metallgehäuse mit Spannzangen

Kabelzugentlastung. Der Stecker ist für Kabel mit 2.0 bis 4.5 mm Durchmesser geeignet.

Features & Benefits

- Metallgehäuse - robust und zuverlässig
- Spannzangen Kabelzugentlastung und Gummikabelschutz - exzellenter Kabelschutz
- Schmales Design - Platz sparend

Technische Informationen

| Produkte | |
|----------------|--------|
| Titel | NTP3RC |
| Verbindungstyp | Plug |
| Geschlecht | male |

| Elektrisch | |
|------------------------|--|
| Durchgangswiderstand | depends on mating connector m Ω |
| Durchschlagsfestigkeit | 1 kVdc |
| Isolationswiderstand | > 2 G Ω (initial) |
| Nennspannung | <50 V |

| Mechanische Daten | |
|-------------------|-----------------|
| Kabeldurchmesser | 2 - 4.5 mm |
| Leiterquerschnitt | 0,22 AWG |
| Leiterquerschnitt | 24 AWG |
| Anschlussart | Solder contacts |

| Material | |
|---------------------|----------------------------|
| Spannhülse | Brass (CuZn39Pb3) + PU, Ni |
| Kontaktbeschichtung | 2 µm Ni (Su) |
| Kontakte | Brass (CuZn39Pb3) |
| Einsatz | Polyamide (PA 6.6 15 % GR) |
| Gehäuse | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) |
| Gehäusebeschichtung | Nickel |
| Zugentlastung | Polyacetal (POM) |

| Umwelt | |
|-------------------|---------------------------|
| Lötbarkeit | Complies with IEC 68-2-20 |
| Temperaturbereich | -20 °C to +65 °C |