



ORP8F

8-polige Einbaubuchse, Lötkontakte, 180°
Codierung, schwarzes Gehäuse

Der neutriCON ist für Multipin/Industrie
Anwendungen in rauer Umgebung geeignet. Der
äusserst robuste Rundsteckverbinder aus Metall
lässt sich einfach und ohne Schrauben montieren.
Er bietet flexible Kombinationsmöglichkeiten und
eine Push-Pull Verriegelung.

Features & Benefits

- ✓ Kontakt-Konfiguration von 1 bis 8 Kontakten
- ✓ Kontakte können im unverbauten Zustand gelötet werden, wodurch eine schwierige Verkabelung bei hoher Kontaktdichte vermieden wird.
- ✓ Präzises und robustes Metallgehäuse
- ✓ Push-Pull Verriegelung

Technische Informationen

Produkte	
Titel	ORP8F
Verbindungstyp	neutriCON
Geschlecht	female

Elektrisch

Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	1,5 kVdc
Isolationswiderstand	$> 0.5 \text{ G}\Omega$ (after damp heat test IEC 68-2-30)
Nennstrom pro Kontakt	7,5 A
Nennspannung	$< 50 \text{ V}$

Mechanische Daten

Kabel Zugentlastung	$> 50 \text{ N}$
Einsteckkraft	$< 25 \text{ N}$
Lebensdauer	> 1000 mating cycles
Leiterquerschnitt	1 AWG
Leiterquerschnitt	18 AWG
Anschlussart	Solder contacts
Verriegelung	Push-Pull
Einbaurichtung	Front mounting

Material

Kontaktbeschichtung	0.3 μm Au hard alloy over 2 μm Ni
Kontakte	Brass (CuZn35Pb2)
Einsatz	PBTP 15 % GR
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Gehäusebeschichtung	Black chromium

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 HB
Schutzklasse	IP 5X
Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C