NC3MDX-TOP

3-poliger Einbaustecker, TRUE OUTDOOR PROTECTED.

Die X-TOP-Serie enthält XLR-Einbausteckverbinder für Außenanwendungen mit hoher Beanspruchung. IP65 und TOP-Geprüft (in Anlehnung an UL50E) in Kombination mit zugehörigem Gegenstecker der TOP-Serie

Features & Benefits

- Speziell abgedichteter XLR für hohe Beanspruchung in rauer Umgebung mit hohen Anforderungen
- Schlagfestes UV-beständiges Material
- IP65 und TOP-Geprüft (in Anlehnung an UL50E) in Kombination mit zugehörigem Gegenstecker der TOP-Serie
- Abgedichtet in gestecktem und ungestecktem Zustand

Technische Informationen

Produkte	
Artikelnummer	NC3MDX-TOP
Typ Steckverbinder	XLR
Gender	male

All rights reserved / 30.04.2025

NEUTRIK

Elektrisch	
Kapazität zwischen den Kontakten	≤ 4 pF
Kontakt-Widerstand	≤ 5 mΩ
Durchschlagsfestigkeit	1,5 kV DC
Isolations-Widerstand	> 10 GΩ (initial)
Nennstrom pro Kontakt	16 A
Nennspannung	< 50 V

Mechanische Daten	
Einsteckkraft	≤ 20 N
Aussteckkraft	≤ 20 N
Lebensdauer	> 5.000 Steckzyklen
Anschlussart	Lötkontakte
Verriegelung	Latch lock
Einbaurichtung	frontseitig
EInbaugehäuseform	D

Material	
Kontaktbeschichtung	0.2 µm Au über 2 µm Ni
Kontakte	Messing (CuZn39Pb3)
Einsatz	Polyamid (PA 6.6 30 % GR)
Verriegelung	rostfreier Stahl
Dichtung	TPE
Gehäuse	Polyamid (PA 6.6 30 % GR)

All rights reserved / 30.04.2025

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL94 V-0
Standard	IEC 61076-2-103
Schutzart	IP65
Lötbarkeit	erfüllt EC 68-2-20
Temperaturbereich	–30 bis +80 °C

All rights reserved / 30.04.2025