NE8MX-TOP

*** DISCONTINUED ***
Direct replacement / successor:
NE8MX-B-TOP (cable O.D. 5 to 8mm)
NE8MX-B-TOP-14 (cable O.D. 8 to 10 mm)

Kabelsteckerschutz für nicht vorkonfektionierte Kabel bestehend aus einem Velours-Chrom-Gehäuse, Spannzange und Knickschutz. Der Knickschutz eignet sich für Kabeldurchmesser von 5 – 8 mm. Ein RJ45 ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Der NE8MX-TOP wertet einen herkömmlichen RJ45 Stecker zu einer extrem robusten, outdoor-tauglichen und verriegelbaren Lösung mit IP65 und UL50e auf.

ACHTUNG! Nicht kompatibel mit den CAT6 Einbaubuchsen NE8FDY-C6 und NE8FDY-C6-B.

Features & Benefits

- Das RJ45-System für raue Umgebung mit hoher Beanspruchung
- Robustes Druckguss-Gehäuse und einzigartige Spannzange zur Zugentlastung
- Geeignet für handelsübliche nicht vorkonfektionierte RJ45-Kabel
- Geeignet für alle gängigen RJ45 (siehe Liste in den Downloads)
- Optimaler Schutz für Ethernet-Verbindungen mit zerbrechlichen Standard-RJ45
- Farbkodierung: Knickschutz in 9 verschiedenen Farben als Zubehör erhältlich

Technische Informationen

All rights reserved / 07.05.2025

NEUTRIK

Produkte	
Artikelnummer	NE8MX-TOP
Gender	male
Bitte beachten	Ein RJ45 ist nicht enthalten. Dieser ist vom Anwender beizustellen.

Elektrisch	
Kabelaußendurchmesser	5,0 bis 8,0 mm
Einsteckkraft	≤ 20 N
Aussteckkraft	≤ 20 N
Lebensdauer	> 1000 Steckzyklen

Material	
Knickschutz	UV-beständiges Gummi
Gehäuse	Zink Druckguss (ZnAl4Cu1)
Gehäusebeschichtung	Velours-Chrom
Zugentlastung	Polyacetal (POM)

Umwelt	
Temperaturbereich	–30 bis +80 °C
Schutzart	IP65 (gesteckt), UL50E Gehäusetyp 4

All rights reserved / 07.05.2025