NF2C/2B

Professioneller Cinch (RCA) Kabelstecker mit vergoldeten Kontakten. Paarweise verpackt (2 x schwarz)

2 x 2 Spannzangen für Kabeldurchmesser 3.0 mm bis 7.3 mm inklusive. Zusätzliche Spannzange für Kabeldurchmesser bis 8.0 mm als Zubehör erhältlich

Features & Benefits

- Verbindung zuerst mit Masse, dann mit Signalpfad, beim Ausstecken wird zuerst Signalpfad, dann Masse getrennt
- Keine akustischen Störgeräusche und keine mechanisch beschädigten Lautsprecher mehr
- Präzise gefräste Teile
- Einzigartige Neutrik Spannzangenzugentlastung
- Vergoldete Kontakte
- Schnittiges Design mit "Soft-touch" Oberfläche und farbiger Hülse
- Verbesserter Masse-Lötkontakt für leichtes Anlöten

Technische Daten

All rights reserved / 30.04.2025

NEUTRIK

Produkte	
Titel	NF2C/2B
Verbindungstyp	Profi
Geschlecht	male

Elektrisch	
Kapazität zwischen Kontakten	≤ 7 pF
Durchgangswiderstand	> 10G mΩ
Durchschlagsfestigkeit	1.5 kVdc
Isolationswiderstand	> 5 GΩ
Nennstrom pro Kontakt	depends on mating connector / A
Nennspannung	< 50 V

Mechanische Daten	
Kabeldurchmesser	3.0 - 7.3 mm
Lebensdauer	> 2000 mating cycles
Leiterquerschnitt (mm²)	1,5 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)	16 AWG
Anschlussart	Solder contacts

All rights reserved / 30.04.2025

NEUTRIK

Material	
Kontaktbeschichtung	5 µm Au over 5 µm Ni
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3)
Einsatz	PBTP 20 % GR
Gehäuse	Brass (CuZn39Pb3)
Zugentlastung	Polyacetal (POM)

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 HB
Normenkompatibilität	IEC 601-14
Schutzklasse	IP 40
Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C

All rights reserved / 30.04.2025