



## NO12FDW-A

Die rückseitige Kompatibilität der opticalCON MTP<sup>®</sup>-Einbaubuchse einem Standard MTP<sup>®</sup> (ELITE male) Breakout-Kabel ermöglicht eine problemlose Adaption auf Glasfaser Standard- Steckverbinder wie LC, SC oder ST. Die bewährte Staubschutzklappe garantiert hohe Steckzyklen und einen minimalen Wartungsaufwand.

### Features & Benefits

- Robustes und staubgeschütztes 12-Kanal LWL System
- Laser undurchlässige Metallklappe dichtet mit einer Zwei-Komponenten-Gummidichtung gegen Staub
- Mit Standard MTP<sup>®</sup> (ELITE male) Anschlüsse auf der Rückseite für einfache Installation
- Für Punkt-zu-Punkt Multikanal Routing Lösung
- Wasserdicht gemäss Schutzklasse IP65 mit Schutzkappe SCDP-\*
- Farbkodierung mit SCDP-\* gemäss ANSI/TIA-568.3-D Standard  
Multi-mode - black  
Single-mode APC - green

## Technische Informationen

Produkte	
Titel	NO12FDW-A
Geschlecht	female

Mechanische Daten	
Einsteckkraft	< 45 N
Einsteckkraft	< 45 N
Lebensdauer (typ.)	2500 mating cycles
Verriegelungskraft	1000 N
Leiterquerschnitt	
Verriegelung	Push-Pull
Einbaurichtung	Front mounting
Gehäuseform	D

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C to +75 °C

Optische Daten	
Einfügedämpfung	< 0.9 dB / connection